



#### ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA

Capacidad standby	Voltaje estándar	Modelo de motor	Transferencia (Amperes)	Consumo al 75% de carga	Frecuencia estándar	Voltajes disponibles	Chasis-tanque	Tablero de control	Peso sin combustible	Dimensiones en cm.
14 kW 17.5 kVA	220 / 127 V 3 fases / 1 fase	PERKINS 403D-15G	220 V / 63 A 440 V / 40 A (Opcional)	3.4 L/h	60 Hz.	440 / 254 V (3 fases / 1fase) (opcional)	200 litros	Control DEEP SEA 4520	SIN CASETA 773 kg CON CASETA 1073 kg	<b>Largo:</b> 200.66 <b>Ancho:</b> 120.65 <b>Alto:</b> 98.08



#### ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Modelo	4403D-15G PERKINS
Potencia	21.2 HP
RPM	1800
No. De cilindros y disposición	3 vertical en línea
Carrera	90 mm
Diámetro	84 mm
Desplazamiento	1.496 L
Combustible	Diésel
Consumo combustible 100%	4.4 L/h
Consumo combustible 75%	3.4 L/h
Consumo combustible 50%	2.5 L/h
Sistema de enfriamiento	Líquido (Agua +50% glicol) 6.0 L
Capacidad de lubricante	6.0 L
Tipo de aspiración	Natural
Relación de compresión	22.5:1
Sistema de gobernador	Mecánico
Inyección	Directa
Filtro de aire	Seco
Sistema eléctrico	12 V

#### ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Marca	Weg / Leroy Somer
Tipo de conexión	Estrella paralelo (220V); estrella serie (440 V)
Tipo de acoplamiento	Brida SAE 4, discos SAE 7.5
Polos	4
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia	0.8
Eficiencia	93%
Grado de protección	IP21
Acoplamiento al motor	Directo, con discos flexibles de acero
Conmutación	Sin escobillas
Tipo de regulador	Electrónico (que establece una variación de +/- 1% entre el voltaje de vacío y la carga nominal)
Tipo de aislamiento	H (NEMA)
Enfriamiento	Ventilación forzada
Certificaciones	C.S.A. / CE

#### EMPRESA CON CERTIFICACIONES

## PW-14 (DS)

**SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA, S.A. DE C.V.**

Plásticos No. 17 San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan de Juárez, Edo. de México  
C.P. 53569 Tel. (55) 5358 4400 Ext. 206 y 208

[www.soldadoras-siisa.com](http://www.soldadoras-siisa.com)





## Ficha técnica

- Soldadoras Industriales INFRA S.A. DE C.V. empresa con certificación de calidad ISO9001
- Condiciones ambientales de referencia según la norma ISO 8528-1:2005:1000mbar, 25°C, 30% humedad relativa. 100 msnm (derrateo puede ser requerido para condiciones fuera de estas).
- Generador eléctrico con certificación CSA y CE

### Emergency Standby Power (ESP):

- Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables en caso de un corte de energía de la red o en condiciones de prueba por un número limitado de horas por año de 200 horas entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la ESP

## CONTROL

Microprocesador avanzado (marca: DEEP SEA 4520) para el control de equipo que monitorea:

### Lecturas de grupo

- Tensión entre fases
- Tensión entre fase y neutro
- Corrientes
- Frecuencia
- Potencia aparente kVA
- Potencia activa kW
- Potencia reactiva kVAr
- Factor de potencia

### Lecturas de red

- Tensión entre fases
- Tensión entre fase y neutro
- Corrientes
- Frecuencia
- Potencia aparente kVA
- Potencia activa kW
- Potencia reactiva kVAr
- Factor de potencia

### Lecturas de motor

- Temperatura del refrigerante
- Presión de aceite
- Nivel de combustible
- Tensión de batería
- R. P. M.

### Protecciones del motor

- Alta temperatura de agua
- Baja presión de aceite
- Baja nivel de agua
- Sobre velocidad
- Falla de arranque
- Falla de tensión de batería.
- Paro de emergencia

### Protecciones del generador

- Alta frecuencia
- Baja frecuencia
- Alta tensión
- Baja tensión
- Cortocircuito
- Secuencia incorrecta de fases
- Sobrecarga

### Contadores

- Horometro
- Registro de eventos
- Mantenimiento

### Comunicaciones

- USB
- CAN BUS J1939
- Software para PC

### Funciones adicionales

- Histórico de alarmas
- Inhibición de arranque
- Activación de contactor de grupo
- Activación de contactor de red y grupo
- Salidas programables



## SE SURTE CON:

- 1.2 m de tubo flexible de 2.5" de diámetro
- Plano de cimentación
- Plano de conexiones del control y maquina
- Manual de Usuario que incluye: Guía de operación, guía de mantenimiento, póliza de garantía, manual de motor y manual de alternador.

## EQUIPO OPCIONAL:

- Transferencia 220V/63A, 440V/40A.
- Kit de precalentamiento (Pre-calentador, 2 válvulas de paso)
- Gobernador electrónico
- Caseta acústica estándar de 68 a 72 decibeles a 7 metros.

## COMPONENTES PRINCIPALES INCLUIDOS

- Conjunto motor-generador alineado y montado sobre una base
- Silenciador tipo hospital
- Soportes anti vibración
- Cables de batería
- Batería de 12 V.C.D.
- Tanque de combustible con capacidad de 200 Lts.
- Interruptor termo magnético a pie de máquina
- Tablero de control (control DEEP SEA 4520)

## PW-14 (DS)

**SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA, S.A. DE C.V.**

Plásticos No. 17 San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan de Juárez, Edo. de México  
C.P. 53569 Tel. (55) 5358 4400 Ext. 206 y 208

[www.soldadoras-siisa.com](http://www.soldadoras-siisa.com)

